



LA FENÊTRE IDÉALE

ZA de Kerfleury - 29300 RÉDÉNÉ
Tél. 02 98 35 10 11 - Fax 02 98 39 11 32
www.mixal.fr - email : mixal@mixal.fr

CLIENT : _____

Personne à contacter : _____

Date : _____

S

Cachet commercial

Signature

DÉLAI
SOUHAITÉ

COMMANDE BOIS

DORMANT NEUF

CHÊNE
2 Faces aboutées
FINITIONS :

PRÉPEINT 2 Faces
LASURE Monocouleur
coloris Int./Ext. _____ Ext. _____

BRUT 2 Faces (protection chantier)
LASURE Bi-couleur
coloris Int. _____ Ext. _____

GAMME :

Réf. : _____

1 FACE INTÉRIEURE NON ABOUTÉE (ATTENTION SI CETTE CASE N'EST PAS COCHÉE, LES MENUISERIES SERONT LIVRÉES 2 FACES ABOUTÉES QUELQUE SOIT LA FINITION).

Repère	Quantité	TYPE de MENUISERIE	Poignée centrée	Sens Vue Int.	COTES		Hauteur d'Allège (m)	Magonnerie (m)	Type de dormant	Epaisseur ou feuillure	Couvre-joints intérieurs	Type de Pose	Coffre Tunnel	Coffre Tradi	TVR	Type d'Appui	OB Ferrage symétrique	Sousbassement Traverse	Code	Hauteur dessus Traverse	Hauteur Imposte ou Allège (à l'axe)	Hauteur Traverse	Petit Bois (nombre par vantail)		MORTAISE SEULE	VITRAGE		REMARQUES		
					H mm	L mm																	Type	V		Composition	Intercalaire Noir		ITR + GAZ	
1	2	3	3b	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	22	23	24	25	25b	26	27	28	29	30					

Codes Type de dormant (colonne 7)
 B 58 = Dormant de base 58 mm
 sous aile de 10 x 10 mm
 T 68 = Dormant de 68 mm
 SANS aile (CJ en option)
 DA = Dormant pour doublement de 100 mm à 200 mm sous aile de 10 x 10 mm
 DT = Dormant de 105 mm à 205 mm SANS aile (CJ en option)
 V = Dormant à Feuillure Variable (feuillure à préciser)

Codes Type de Pose (colonne 10)
 TM = Tunnel en milieu de mur
 T = Tunnel au nu intérieur
 F = Feuillure dans monomur
 E = Applique avec embrasure
 A = Applique avec doublement
 DT = Dépose Totale (1), (2) et (3)
 (1) Ailes de 10 mm : AVEC aile SANS aile
 (2) Epaisseur du couvre-joint : Couvre-joint de 16 mm à clipper Couvre-joint de 9 mm à pointer
 (3) Avec pattes spéciales DT : OUI NON

Code Type d'Appui (colonne 13) *
 A = Appui arrondi L 95 mm
 C = Appui court L 68 mm
 L = Appui large L 145 mm
 20 = Seuil PMR H 20 mm
 50 = Seuil ALU H 50 mm

Codes sousbassement (colonne 22)
 A = Sandwich lisse
 C = Plaque Bande
 E = Traverse seule

FIXATIONS
 Pattes Sans Pattes

Codes Petit Bois (colonne 25)
 MS = Menuisé 28 assemblés façon solin mastic
 MD = Menuisé 28 assemblés moulurés à doucine
 IB26 = Incorporé Blanc 26 mm
 IB18 = Incorporé Blanc 18 mm
 IC = Incorporé Couleur 26 mm (Teinte à préciser)
 IBC = Incorporé Bicolore 26 mm (Teinte à préciser)
 IB10 = Incorporé Blanc 10 mm
 IL10 = Incorporé Laiton 10 mm
 IP10 = Incorporé Plomb 10 mm
 PBG = Gravés

Croquis éventuels - Remarques

* Sans précision, c'est l'appui standard qui sera prévu.



LA FENÊTRE IDÉALE
 ZA de Kerfleury - 29300 RÉDÉNÉ
 Tél. 02 98 35 10 11 - Fax 02 98 39 11 32
 www.mixal.fr - email : mixal@mixal.fr

CLIENT : _____

Personne à contacter : _____

Date : _____

Cachet commercial

Signature

DÉLAI
SOUHAITÉ

S _____

COMMANDE BOIS

DORMANT RÉNO

Réf. : _____

CHÊNE
2 Faces aboutées
FINITIONS :

PRÉPEINT 2 Faces

LASURE Monocouleur
coloris Int. _____ Ext. _____

BRUT 2 Faces (protection chantier)

LASURE Bi-couleur
coloris Int. _____ Ext. _____

GAMME :

1 FACE INTÉRIEURE NON ABOUTÉE **(ATTENTION SI CETTE CASE N'EST PAS COCHÉE, LES MENUISERIES SERONT LIVRÉES 2 FACES ABOUTÉES QUELQUE SOIT LA FINITION).**

Repère	Quantité	TYPE de MENUISERIE	Poinçonnée Centre	Sens Vue int.	COTES		Hauteur d'Allège Magonnerie (mm)	Type de dormant	Epaisseur de feuillure	Type d'Appui	Ob Ferrage symétrique	Serrure	Sousbassement Traverse		Hauteur Imposte ou Hauteur Allège (à l'axe)	Petit Bois (nombre par vantail)		MORTAISE SEULE	MCM + MORTAISE	VITRAGE			REMARQUES				
					Passage <input type="checkbox"/>	Fabrication <input type="checkbox"/>							Code			Type	int.			ext.	H	V		Composition	Warm Edge	Clair	Granité 200
													H mm	L mm													
1	2	3	4	3b	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	21	22	22b	23	24	25	26	27					

Croquis éventuels - Remarques

Habillages Extérieurs chêne en plus-values:
 (A préciser en REMARQUES)
M586 = Champlat 58 x 6
 1 chant droit - 1 chant arrondi avec 2 chantis droits
R2525 = Cornière 25 x 25 (ext) x 6
B6050 = Bavette Alu moulurée 60 x 50
 (blanc - beige - brun)
B100100 = Bavette Alu moulurée 100 x 100
 (blanc - beige - brun)
Q2020 = Quart de rond chêne 20 x 20

Codes Type de dormant (colonne 2)
 R = Dormant Réno de 68 mm total
 V = Dormant à Feuillure Variable (feuillure à préciser)

Codes Type de feuillure (colonne 9)
 Largeurs : 48, 68 et 88 mm
 P = Champlats à pointer épaisseur 10 mm
 C = Champlats à clipper épaisseur 16 mm

Code Type d'Appui (colonne 10) *
 A = Appui arrondi L 95 mm
 C = Appui court L 68 mm
 L = Appui large L 145 mm
 20 = Seuil PMR H 20 mm
 50 = Seuil ALU H 50 mm

Codes sousbassement (colonne 19)
 A = Sandwich lisse
 C = Plaque Bande
 E = Traverse seule

Codes Petit Bois (colonne 23)
 MS = Menuisé 28 assemblés façon solin mastic
 MD = Menuisé 28 assemblés mouluré à doucine
 IB26 = Incorporés Blanc 26 mm
 IB18 = Incorporés Blanc 18 mm
 IC = Incorporés Couleur 26 mm (Teinte à préciser)
 IBC = Incorporés Bicolor e 26 mm (Teinte à préciser)
 IB10 = Incorporés Blanc 0 mm
 IL10 = Incorporés Laiton 10 mm
 IP10 = Incorporés Plomb 10 mm
 PBG = Gravés

* Sans précision, c'est l'appui standard qui sera prévu.